

Т а б л и ц а 1 – Группы плит

№№ пп.	Характеристика	Плиты бетонные тротуарные			
		Группа А	Группа Б	Группа В	Группа Г
1	Класс по прочности на сжатие, не менее	B22,5	B25	B30	B40
2	Класс по прочности на растяжение при изгибе, не менее	B _{тб} 3,2	B _{тб} 3,6	B _{тб} 4,0	B _{тб} 4,4
3	Марка по истираемости, не более	G3	G2	G1	G1
4	Минимальная толщина	40*	60*	80*	100*

ГОСТ 17608

	изделий, мм				
5	Соотношение габаритов (Д/Т)**, не более	-	12*	4*	2*
*Для изделий из тяжелого бетона с расчетным армированием конструкции, данные показатели имеют рекомендательный характер ** Д/Т – соотношение «длина/толщина»					

4 Общие положения

4.1 Классификация дорожных одежд

4.1.1 Классификация дорожных одежд с покрытием из вибропрессованных камней/плит мощения представлена в табл.1.

Таблица 1 - Классификация дорожных одежд с покрытием из камней/плит мощения и соответствующие группы по эксплуатации камней/плит по ГОСТ 17608-2017

Дорожные одежды за пределами проезжей части			Дорожные одежды автомобильных дорог	Дорожные одежды аэродромов (перроны для стоянок самолетов, рулежные дорожки, зоны технического обслуживания самолетов)	Дорожные одежды морских портов, контейнерных терминалов, производственных территорий и газокomppressorных станций
N1*	N2*	N3*			
Группа А** Группа Б**	Группа В**	Группа В**	Группа В**	Группа Г**	

Примечания:

*Категории использования:

N1 –дорожные одежды с покрытием из камней/плит мощения, рассчитанные на нагрузки от пешеходов (например, дорожки на придомовых территориях, площадки в парках, садовые дорожки);

N2- дорожные одежды с покрытием из камней/плит мощения, рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда одиночных транспортных средств с полной массой до 3,5 тонн (например, гаражные въезды, парковки для легковых автомобилей);

N3 -дорожные одежды с покрытием из камней/плит мощения, рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда автотранспортных средств с полной массой до 20 т и с осевой нагрузкой меньшей или равной 5 тонн/ось (например, проезды для технического обслуживания и ремонта, эвакуации, а также пожарные подъезды к гаражам и зданиям);

**Группы по эксплуатации камней/плит мощения по ГОСТ 17608-2017 (см. табл. 2 наст. СТО)